

附件：采购清单及参数要求

序号	名称	参数	品牌	数量	单位	单价	金额
1	高清车牌识别系统（包含：高清车牌识别一体机、补光灯、摄像机箱体、豪华三色一体化四层显示屏、软件加密狗）	<p>1、500万高清像素，虚拟地感，识别率：99.9%以上；</p> <p>2、识别多样化，可支持多种类型车牌识别，包括：民用车牌，警用车牌，各式军用车牌，各式武警车牌，新能源车牌，藏牌，粤港及粤澳两地牌，同时识别车牌颜色；</p> <p>3、支持内置白名单管理，支持临时卡脱机收费功能，相机可单独控制道闸，可对白名单车辆自动放行；</p> <p>4、标配：DC12V 供电，定焦镜头；</p> <p>5. 图像传感器：1/2.7"CMOS；</p> <p>6. 最大分辨率：2304（H）*1296（V）；</p> <p>7. ISP：支持 VZ 智能 ISP，场景自适应；</p> <p>8. 自动白平衡，强光压制，自动根据光线强弱还原高清成像；</p> <p>9. 网络接口：1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口；其他接口：IO 输出 2 路，IO 输入 2 路，RS485 为 2 路；</p> <p>10. TF 卡槽：1 路 TF 卡槽，最大支持 128G 容量；</p> <p>11. 支持超管动态图像优化，车牌动态调整图像参数。</p> <p>12. 内置 4 颗 LED 灯，可调亮度（每颗最高功耗 1W）</p> <p>13. 一体机功耗≤15W，运行温度：-20℃—70℃</p> <p>14、12 颗阵列，投射距离 20-50M</p> <p>15、1420*320*230mm，帽檐支出 70mm，钣金、烤漆箱体，万向节可灵活调节（左右 30 度，上下倾 60 度），厚重大方。</p> <p>16、LED 屏尺寸：254mm * 254mm；</p>		2	套		

		<p>点阵类型:户外高亮; 输入电压220V, 工作环境温度-30 - +70度;</p> <p>显示: 入口, 出口, 欢迎语, 车牌号, 车位数; 出口: 减速慢行, 车牌号, 缴费金额; 可设置显示其中两种不同颜色。</p> <p>17、嵌入式车牌识别算法。视频流识别优化等技术对摄像机视频流所拍车牌号进行分析处理。</p>					
2	金色无刷道闸机 (红白栅栏/金色栅栏)	24V 直流无刷电机, 速度 2-6 秒可调, 金色箱体, 箱体带灯, 起杆落杆速度可根据杆长随意调节, 可达到抬杆快落杆慢、落地平稳; 栅栏最长 6 米, 6 米用红白栅栏, 金色栅栏最长 5 米		2	套		
3	地感控制器 (含线圈)	自动落杆及防砸车之用; 为道闸机提供自动关闭的车辆检测信号。		2	套		
4	管理中心多用途处理单元	<p>处理器≥2 颗 每颗≥12 核 每核≥12 线程</p> <p>内存≥64GB (有校验功能)</p> <p>标配存储介质≥2 个 (SSD≥1≥128GB; HDD≥1≥4TB); 预留并且可用存储接口≥10 个</p> <p>标配电源≥2 个≥750W</p> <p>显示窗口≥24 英寸 LED</p> <p>支持 Win764 位系统或 Win1064 位系统 (不允许正、负偏离)</p> <p>网络接口≥2≥1 千兆</p> <p>4U 机架式机箱</p> <p>处理车辆管理系统外还能同时处理视频信号≥60 路</p>		1	台		
5	网络	主线光纤千兆组网 (包含整个系统所用的全部网络设备和材料、人工安装和调试等全部费用)		1	套		
6	辅助材料			1	批		
合计金额 (元)							